

Einfuern Kachelofen für Zentralheizung

Wichtig: Ohne Einfuern mit Holz läuft die Heizung nur als Frostschutz!

Für Filmanleitung QR-Code scannen:



Vorbereiten

1. Kaminschieber öffnen
2. Luftschieber ganz öffnen
3. Ascheschublade leeren
4. Ascheschublade ca. 5 cm offenlassen (Luftzufuhr)



Anfeuern

5. Holzscheite und Tannenholzspäne aufschichten
Reisigholz drauflegen
6. Ofen anzünden (evtl. mit Anzündhilfen)
7. Tannenholz nachfüllen bis ein kräftiges Feuer entsteht
8. Erst wenn es stark brennt Eschenholz beimischen:

Wichtig:

Zuerst Tannenholz verwenden, dann Eschenholz beimischen!

Heizen und Warmwassererzeugung

Damit nicht unnötig der Boiler elektrisch aufgeheizt wird:
Bitte Boiler-Schalter beim Elektro-Tableau auf «0» stellen.
(Grund: Das Warmwasser wird mit dem Kachelofen aufbereitet)

9. Immer kräftig einheizen bis orange Kontroll-Lampe brennt.
(Umwälzpumpe schaltet automatisch ein. Handschalter hat keine Funktion)

10. Wenn Rücklauf (rechts) 60°C anzeigt **kein** weiteres Holz mehr!

Wichtig:

Der Rücklauf darf nicht über 70°C steigen (Überhitzungsgefahr!)

11. Wenn das Holz im Ofen gut brennt, die Ascheschublade (3) ca. 1 cm offenlassen und Luftschieber (2) etwa halb offenlassen.

ACHTUNG

Bitte **nicht nachträglich Holz** auf die **Gluten** legen.
Grund: Das macht den Kamin kaputt!
Einmal täglich Einfuern sollte genügen.

Heizen beenden

13. Abbrennen lassen
14. Luftschieber (2) schliessen
15. **Kaminschieber (1) erst schliessen**, wenn **keine Gluten** mehr vorhanden sind
(Ansonsten Gefahr von zu viel Kohlendioxid in der Küche!)
16. Gluten auf den Rost ziehen
17. Nach Abkühlung Asche entfernen (mit brennsicherem Gefäß!)

